

Obecné informace

Číslo produktu	22701000
Název produktu	Tiskárna HSAJET® MCI 0,5" SC
Výrobce	HSA Systems A/S (navrženo v Dánsku)

Funkce

Technologie	HP T1J 2,5 s technologií pro tisk na čipové karty
Vzdálenost tisku	0,5–5,0 mm (od trysky k povrchu)
Výška tisku	Až 1 2,7 mm (0,5") (1 pero)
Délka tisku	Až 4,0 m při 200 dpi 2,7 m při 300 dpi
Rychlost tisku	Až 1 82 m/min při 300 × 300 dpi Vyšší rychlosti lze dosáhnout při nižším rozlišení (dpi)
Frekvence	1 8 kHz (v závislosti na kazetě)
Rozlišení	Vodorovně: od 1 00 do 2400 dpi (proměnné dpi) Svisle: 300 nebo 600 dpi
Správa inkoustových kazet	Automatická detekce inkoustové kazety, automatické nastavení parametrů inkoustu, sledování hladiny inkoustu, přizpůsobená upozornění na hladinu inkoustu
Vrácení polohy enkodéru	Detekce polohy tisku umožňující obnovení tisku ve správné poloze enkodéru

Možnosti rozvržení (navržené v UniDraw)

Obsah	Čárové kódy, alfanumerický text ve všech jazycích, data, počítadla, směnové kódy, grafika, plná podpora Unicode (další podrobnosti najdete v datovém listu k UniDraw)
-------	---

Uživatelské rozhraní

Displej	4,3" TFT LCD (rezistivní dotykový displej) Orientaci displeje lze otáčet v krocích po 90°
Úpravy úloh	UniDraw pro Windows (na PC) Kompatibilní také se softwarem pro návrh štítků Lsoftware Jednoduchá úprava tiskové úlohy na řídicí jednotce
Nabídky	Nabídky pro ovládání tiskárny a připojeného hardwaru, údržbu tiskárny, sledování tiskové úlohy atd.
Banka úloh	Až 1 00 tiskových úloh v řídicí jednotce
Přenos úloh	Prostřednictvím USB flash disku, Ethernetu (LAN)
Zadávání dat	Uživatelé definované výzvy, klávesnice specifická pro danou zemi
Jazyk	Standardní balení obsahuje více jazyků. Plná podpora Unicode. Uživatelské rozhraní a nabídky lze přeložit do libovolného jazyka
Režim letu	Jemné ladění zarovnání tisku, odsazení a spojování v reálném čase bez zastavení linky



Tiskárna HSAJET® MCI 0,5" je malé a jednoduché řešení pro průmyslové značení. Je velmi snadná na instalaci i obsluhu. Tiskárna MCI využívá kazety s čipem HSAJET®, které zajišťují automatickou detekci inkoustových kazet a nastavení parametrů inkoustu pro optimální tiskový výkon.

Rozhraní

Tlačítko pro měkké vypnutí	Zapnutí / vypnutí
Senzor	Integrovaný senzor
RJ45	Ethernet (LAN) pro přenos úloh
USB	Přenos úloh a aktualizace tiskárny přes USB
Napájecí konektor	Napájecí konektor
D-SUB 1 5 HD (samice)	I/O rozhraní pro připojení externího snímače, enkodéru a majáku Vstupy/výstupy pro přímé připojení externího snímače, enkodéru nebo majáku k tiskárně

Fyzikální údaje

Kryt	Lakovaný hliník, černý a přírodní
Podrážka	Hliník s povrchovou úpravou CrN
Rozměry	1 21 (1 33) × 82,2 × 92 mm (D × Š × V)
Hmotnost	0,585 kg (pouze výrobek)

Elektrické požadavky

Napájení	1 00–240 V střídavého proudu 50–60 Hz 60 W (externí)
----------	--

Soulad s předpisy a normami

V souladu s	CE, UKCA
-------------	----------

Obsah balení

22701000	Tiskárna HSAJET® MCI 0,5" SC
72000140	Napájecí adaptér AC/DC 60 W, 24 V
80200010	Stylus s držákem (pro dotykové obrazovky)
80101030	USB flash disk HALO s LED diódou, min. 2 GB (HSA)

Informace uvedené v tomto technickém listu byly získány za specifických podmínek. Za přesnost ani správnost těchto informací se neposkytuje žádná záruka. Vyhrazuje si právo provádět změny ve funkcích produktu a v obsahu tohoto technického listu bez předchozího oznámení.