

TECHNICKÉ SPECIFIKACE XLP 60x

TECHNICKÉ ÚDAJE		XLP 604		XLP 605	XLP 606
Specifikace tisku	Způsob tisku	Přímý termální tisk / Termotransferový tisk			
	Rozlišení tisku	300 dpi / 12 bodů/mm			
	Rychlost tisku	75 - 400 mm/s	75 - 400 mm/s	75 - 350 mm/s	
	Max. šířka tisku	106 mm	127 mm	160 mm	
Materiál štítků	Materiál	Samolepicí materiál etiket od 60 do 160 g/m² Papír a fólie: PE, PP, PVC, PA			
	Průměr odvíjecí role štítků	Max. 210 mm			
	Průměr jádra (standardní)	38,1 mm (1,5") 76,2 mm (3")			
	Průměr jádra (volitelně)	101,6 mm (4")			
	Šířka etikety (včetně podkladového papíru)	15 - 120 mm	50 - 185 mm		
Páska pro termotransferový tisk	Strana s inkoustem	Vnitřní nebo vnější			
	Průměr role	Max. 105 mm			
	Délka role	600 m			
	Šířka	Max. šířka = max. šířka tisku nebo šířka štítku + min. 5 mm			
	Funkce úspory pásky	Volitelná			
Ovládací panel	Černobílý	Ovládací panel se 4 tlačítka Grafický LCD displej 128 x 64 bodů s barevným podsvícením RGB			
	Dotykový	4,3" TFT dotykový displej s vysokým rozlišením a plnou barevnou škálou, s automatickým nastavením jasu a režimem ztlumení			
	Webové rozhraní	Pro vzdálené ovládání pomocí PC nebo mobilního zařízení přes webový prohlížeč			
Hodiny reálného času	Standard				
Datová rozhraní	Sériové	RS-232, D-Sub 9			
	USB	zadní strana: 2 x hostitelské porty USB-A (např. pro klávesnici, skener, paměťovou kartu) 1 x port zařízení USB-B (USB 2.0) přední strana: 1 x hostitelský port USB-A (např. pro klávesnici, skener, paměťovou kartu)			
	Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45			
Signální rozhraní	Volitelná rozšiřující deska	Základní I/O: 24 V DC, PNP 3 x konektory M12 pro vstupní a výstupní signály			
		Základní USI: 5 V nebo 24 V, NPN 4 vstupy a 7 výstupů			
		8 IO: 24 V DC, PNP 2 x M12 pro další vstupní a výstupní signály Vždy v kombinaci s Basic IO nebo Basic USI			
Písma, čárové kódy a grafika	Znakové sady	17 fontů včetně OCR-A a OCR-B 3 škálovatelné fonty Podpora fontů True Type (včetně unicode)			
	Nastavení znaků pro písma s pevnou velikostí	Změna velikosti ve směru X/Y až do faktoru 16, otočení o 0°, 90°, 180°, 270°			
	Nastavení znaků pro škálovatelná písma	Volné škálování ve směru X/Y, otáčení v krocích po 1°			
	Čárové kódy	1 - a 2-rozměrné čárové kódy, škálovatelné v 16 šířkách a výškách			
	Grafické formáty	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF			
Rozměry	V x Š x D	330 x 312 x 496 mm	330 x 377 x 496 mm		
	Hmotnost (základní verze)	18,6 kg	19,6 kg		
Napájení	Napětí	100 - 240 V střídavého proudu (jmenovité)			
	Frekvence	60/50 Hz			
Údaje o provozním prostředí	Provozní teplota	+5 / +40 °C			
	Vlhkost	20 - 85 %, bez kondenzace			
	Hlučnost	< 70 dB(A)			
	Stupeň ochrany	IP21			
Volitelné příslušenství	Řezací nůž				
	Externí navíječ				
	Vnitřní navíječ + dávkovač				
	Elektrický aplikátor LTMA s lehkým dotykem (bez použití tlaku vzduchu)				
	WLAN USB pro bezdrátové připojení 1:1				
	Vzdálený displej				
	Funkce úspory pásky				
	Nožní spínač pro Basic IO / Basic USI				
	Senzor Reflex-Label (spodní)				

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou považovány za spolehlivé, společnost NOVEXX Solutions však neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti nebo správnosti těchto údajů. Tyto informace, stejně jako jakékoli jiné, by měly být nezávisle ověřeny s ohledem na konkrétní podmínky koncového uživatele, aby bylo zajištěno, že navrhované řešení splňuje příslušné požadavky a předpisy. © 2022 NOVEXX Solutions GmbH, Všechna práva vyhrazena. Ochranné známky a/nebo obchodní názvy třetích stran, které mohou být v tomto dokumentu použity, jsou majetkem jejich

příslušných vlastníků.

NOVEXX