




EZ2250i / EZ2350i

Vylepšená průmyslová tiskárna
střední třídy pro většinu aplikací

Celokovový mechanismus s tlakově litým středovým
rámem a základnou předurčuje řadu EZ2250i
pro aplikace s vysokým objemem tisku



Barevný TFT LCD displej
a ovládací panel pro snadné
a intuitivní ovládání



USB Host pro rozšíření
paměti a samostatný
provoz



Celokovový průmyslový
kryt a tiskový
mechanismus



Automatické nastavení
pro pásy s barvou
dovnitř i ven

EZ2250i / EZ2350i

Průmyslová tiskárna

Barcodes Made Easy

Model		EZ2250i	EZ2350i
Způsob tisku		Termotransfer / přímý termotisk	
Rozlišení		203 dpi (8 bodů/mm)	300 dpi (12 bodů/mm)
Rychlost tisku		7 ips (177 mm/s)	5 ips (127 mm/s)
Šířka tisku		4,09" (104 mm)	
Délka tisku		Min. 0,16" (4 mm)**; max. 100" (2540 mm)	Min. 0,16" (4 mm)**; max. 45" (1143 mm)
Procesor		32bitový RISC CPU	
Paměť	Flash	8 MB Flash (4 MB pro uživatelská data)	
	SDRAM	16 MB	
Typ senzoru		Nastavitelný reflexní a průsvitový senzor, zarovnání vlevo	
Médium	Typy	Nekonečný pás, etikety s mezerou, černá značka a perforace; délka etikety se nastaví automatickou detekcí nebo programově	
	Šířka	Standardně: min. 1" (25,4 mm) – max. 4,64" (118 mm) S odřezávačem: max. 4,61" (117 mm) S odlepovačem / navijčem: max. 4,64" (118 mm)	
	Tloušťka	Min. 0,003" (0,06 mm) – max. 0,01" (0,25 mm)	
	Průměr role etiket	Max. 8" (203,2 mm) s dutinkou 3" (76,2 mm) Max. 6" (152,4 mm) s dutinkou 1,5" (38,1 mm)	
	Průměr dutinky	1,5" (38,1 mm) – 3" (76,2 mm)	
Páska	Typy	Vosk, vosk/pryskyřice, pryskyřice	
	Délka	1471' (450 m)	
	Šířka	Min. 1,18" (30 mm) – max. 4,33" (110 mm)	
	Průměr role pásky	2,99" (76 mm)	
	Průměr dutinky	1" (25,4 mm)	
Software	Jazyk tiskárny	EZPL, GEPL, GZPL; automatické přepínání	
	Návrh etiket	GoLabel (pouze pro EZPL)	
	Ovladače	Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1	
Rezidentní písma	DLL	Win CE, .NET, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android	
	Bitmapová písma	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A a B Bitmapová písma otočitelná o 90°, 180°, 270°, jednotlivé znaky otočitelné o 90°, 180°, 270° Bitmapová písma 8x zvětšitelná ve vodorovném i svislém směru	
	Písma TTF	CG Triumvirate™ (tučné / kurzíva / podtržené), otočení 0°, 90°, 180°, 270°	
Stahovatelná písma	Bitmapová písma	Otočení o 90°, 180°, 270°, jednotlivé znaky o 90°, 180°, 270°	
	Asijská písma	16x16, 24x24. Tradiční čínština (BIG-5), zjednodušená čínština (GB2312), japonština (S-JIS), korejšťina (KS-X1001) Otočení o 90°, 180°, 270° a 8x zvětšení ve vodorovném i svislém směru	
	Písma TTF	Otočení o 90°, 180°, 270°	
Čárové kódy	1D kódy	Code 39, Code 93, EAN 8/13 (rozšíření 2 a 5), UPC A/E (rozšíření 2 a 5), I 2 of 5 a I 2 of 5 se Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (podmnožiny A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 a 13 číslic, Japanese Postnet, I 2 of 5 s čitelnou kontrolní číslicí, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Codablock	
	2D kódy	PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR kód, Micro PDF417, Micro QR kód a Aztec	
Kódové stránky		Kódové stránky 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 a 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 a 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE	
Grafika		Rezidentní grafické formáty jsou BMP a PCX, ostatní grafické formáty lze nahrát ze softwaru	
Rozhraní		USB 2.0 Sériový port: RS-232 (DB-9) Ethernet 10/100 Mb/s USB Host	
Ovládací panel		Barevný TFT LCD s navigačním tlačítkem Kalibrační tlačítko Ovládací tlačítko: FEED Tlačítko zapnutí / vypnutí	
Napájení		Automatické přepínání 100–240 V AC, 50–60 Hz	
Hodiny reálného času		Standardně	
Prostředí	Provozní teplota	41 °F až 104 °F (5 °C až 40 °C)	
	Skladovací teplota	-4 °F až 122 °F (-20 °C až 50 °C)	
Vlhkost	Provoz	30–85 %, bez kondenzace	
	Skladování	10–90 %, bez kondenzace	
Certifikace		CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC	
Rozměry	Délka	20,15" (512 mm)	
	Výška	11,45" (291 mm)	
	Šířka	10,78" (274 mm)	
Hmotnost		33 lb (15 kg), bez spotřebního materiálu	
Příslušenství		Odřezávač Odlepovač etiket + interní navijec Modul adaptéru paralelního portu (Centronics, 36pinová zásuvka) Rozhraní aplikátoru (1 vstup, 3 výstupy, napájení 500 mA při 5 V, dle projektu) Externí držák rolí etiket o vnějším průměru až 10" (250 mm) Externí navijec etiket	

* Změna specifikací vyhrazena bez předchozího upozornění. Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

** Dosažení minimální výšky tisku a maximální rychlosti tisku může záviset na nestandardních vlastnostech materiálu, jako je typ etikety, tloušťka, rozestupy, konstrukce podkladu apod. Godex rád otestuje nestandardní materiály z hlediska minimální výšky a maximální rychlosti tisku.