

HSAJET® Mail Table

HS 1000 / HS 1500

Silné, spolehlivé a přesné transportní jednotky



Silné, spolehlivé a přesné transportní jednotky

Tato multifunkční vakuová jednotka je dostupná ve 2 velikostech, za účelem pokrytí tiskových potřeb pro obálky, časopisy, papír, vlněná lepenka atd.

Silné, spolehlivé a přesné transportní jednotky

Mail Table je vybaven 5 vakuovými sekcemi, které jsou ovládány jednotlivě. Rozdělený vakuový systém umožňuje potisk papíru jakékoliv velikosti a tvaru včetně velmi dlouhých kusů.

Nadále je možné snížit vakuum přímo pod tiskovou hlavou, abychom se vyvarovali vzduchové turbulenci, toto také zvyšuje "decap time" inkoustové kazety.

Všechny stoly jsou dodávány s vestavěným enkodérem o 9000 pulzech, které poskytují dobré rozlišení u zařízení jako např. inkjet tiskárny.

Použití In-line nebo off-line

Mail Table mohou být použity in-line a také off-line.

Na okraji této jednotky je připojen nástavec na zásobník papíru- feeder. Standartní model prodlouženého stolu je navržen na model Streamfeedru až do velikosti A3.



Fixní nebo variabilní rychlost

Programovatelný měnič ovládá 3 nastavení rychlosti. 2 z nich jsou pro fixní rychlost a 1 pro variabilní rychlost. Směr pásu se dá spínačem obrátit do protisměru.

Stoly jsou dodávány s limitem rychlosti do 150 m/min, ale mohou se naprogramovat na měniči až do 275 m/min.

Technické údaje

HSA VAKUOVÉ BÁZE HS 1000 / HS 1500

Hlavní vlastnosti:

- JEDNA VARIABILNÍ RYCHLOST AŽ DO 250 M/MIN A DVĚ FIXNÍ RYCHLOSTI 35 A 70 M/MIN. VYMĚNITELNÉ NA MĚNIČI.
- PRO OFF-LINE NEBO IN-LINE TISK
- 5 VAKUOVÝCH SEKČÍ (3 U HS 1000)
- VYBAVEN ENKODEREM S 9000 PULSY
- SNADNÝ NA OBSLUHU
- SILNÁ JEDNOTKA S PROGRAMOVATELNÝM MĚNIČEM
- MŮŽE BÝT DODÁN I S HORKO-ODOLNÝMI PÁSY
- 5 PÁSŮ PRO SKLADOVÁNÍ JAK ÚZKÉHO TAK ŠIROKÉHO ZBOŽÍ
- UPRAVITELNÁ VÝŠKA
- MONTÁŽNÍ VODÍTKA PODÉL OKRAJŮ
- KOLEČKA PRO SNADNÉ PŘEMÍSTĚNÍ JEDNOTKY
- NASTAVITELNÉ NOŽÍČKY PRO LEPŠÍ STABILITU A POHYB V PRŮBĚHU PRODUKCE

Doplňky:

- JEDNODUŠE NASTAVITELNÝ STŮL S PODPĚROU
- NASTAVITELNÉ ÚCHYTKY NA MONITOR, CONTROLLER, KLÁVESNICI A MYŠ
- MŮSTKY PRO TISKOVÉ HLAVY, KAMERA ATD.
- ÚCHYTY NA SENZOR
- VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA
- JINÉ DOPLŇKY JAKO KOLEČKA, DRŽÍCÍ PÁSY ATD.

Technické údaje:

Síla:	230 VAC /50Hz nebo 115 VAC /60Hz
Motor:	2800 Min-1, 0,37 kW
Pohon:	i=7, n1=400min-1, M=7Nm
Měnič:	230V /0,25kW nebo 115V /0,25kW
Bezpečnost:	Nouzové zastavení (podle přání externí stopka)
Povrch:	Rámec: prášek Vrchní deska: eloxována
Podmínky:	
Provozní teplota:	10 - 50° C
Vlhkost (%):	10 - 90 bez kondenzace
IP číslo:	54
CE nařízení	
Záruka	1 rok
Service	min. 5 let

Rozměry:

HS1000	
Pracovní oblast:	495 x 1010 mm
Vnější rozměry(ŠxDxV):	710 x 1015 x 925 mm
Výška:	895 - 995 mm
Váha:	zhruba 100 kg

HS1500	
Pracovní oblast:	495 x 1510 mm
Vnitřní (ŠxDxV):	710 x 1515 x 925 mm
Výška:	895 - 995 mm
Váha:	zhruba 125 kg

DEALER:



HSA Systems Denmark

DK-2740 SKOVUNDE | +45 4494 0222 || DK-5260 ODENSE S | +45 6610 3401

HSA Systems France

F-93160 NOISY-LE-GRAND | +33 1 48 15 50 50

www.hsasystems.com | mail@hsasystems.com