

TECHNICKÉ PARAMETRY XLP 51x

SPECIFIKACE		XLP 514	XLP 516
Specifikace tisku	Způsob tisku	Přímý termální tisk / Termotransferový tisk	
	Rozlišení tisku	200 dpi / 8 bodů/mm 300 dpi / 12 bodů/mm 600 dpi / 24 bodů/mm	300 dpi / 12 bodů/mm
	Rychlost tisku mm/s	200 dpi: 50 – 250 mm / 2” – 10” 300 dpi: 50 – 250 mm / 2” – 10” 600 dpi: 50 – 150 mm / 2” – 6”	50–150 mm / 2” – 6”
	Max. šířka tisku	106 mm	168 mm
Materiál štítku	Materiál	Samolepicí materiál štítků od 60 do 160 g/m² papír a fólie: PE, PP, PVC, PA Vysekávané, v nekonečném pásu, Leporello, černá značka (dole)	
	Průměr odvíjecího konce role štítků	Max. 210 mm	
	Průměr jádra (standard)	38,1 mm (1,5"), 76,2 mm (3")	
	Průměr jádra (volitelně)	101,6 mm (4 ") pomocí adaptéru	
	Šířka etikety (včetně podkladového papíru)	15 – 120 mm	50 – 185 mm
Páska pro termotransferový tisk	Strana s inkoustem	Vnitřní nebo vnější	
	Průměr role	Max. 80 mm	
	Délka trasy	Max. 450 m	
	Šířka	Max. šířka = max. šířka tisku nebo šířka štítku + min. 5 mm	
Elektronika	Ovládací panel	Multifunkční ovládací panel se 4 tlačítky Grafický LCD displej 128 × 64 bodů s barevným podsvícením RGB Ovládání přes webové rozhraní pomocí PC, tabletu nebo mobilního telefonu	
	Hodiny reálného času	Standard	
Datová rozhraní	Sériové	RS-232, D-Sub 9	
	USB	2 hostitelské porty USB-A (klávesnice, skener, paměťová karta, WLAN) 1 port USB-B pro zařízení (USB 2.0)	
	Ethernet	10/100/1000 Base-T, RJ-45	
Signální rozhraní	Volitelné	Základní I/O: 2x vstup (M 12), 4x výstup (M 12) 1 x M 12 se spouštěním tisku a volbou režimu snímače Všechny konektory M 12 24 V DC -PNP Základní USI: 4x vstup, 7x výstup Konektor D-Sub 15; 24 V / 5 V DC – NPN	
Písma, čárové kódy a grafika	Znakové sady	17 fontů včetně OCR-A a OCR-B 3 škálovatelné fonty Podpora písem TrueType (včetně Unicode)	
	Nastavení znaků pro písma s pevnou velikostí	Měřítko ve směru X/Y až do faktoru 8, otočení o 0°, 90°, 180°, 270°	
	Nastavení znaků pro škálovatelná písma	Volné škálování ve směru X/Y, otáčení v krocích po 1°	
	Čárové kódy	1 a 2 rozměrné čárové kódy, škálovatelné v 16 šířkách a výškách	
	Grafické formáty	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF	
Rozměry	V x Š x H	272 × 260 × 462 mm	272 × 330 × 462 mm
	Hmotnost	12 kg	14 kg
Napájení	Napětí	100 – 240 V jmenovité	
	Frekvence	60/50 Hz	
Údaje o prostředí	Provozní teplota	+5/+40 °C	
	Vlhkost	20 – 85 % bez kondenzace	
	Stupeň ochrany	IP20	
Volitelné příslušenství	Průmyslová řezačka, interní navijec, LTMA – elektrická aplikace, vestavěný navijec, dávkovač, TCS – stohovač textilních řezů, Reflexní snímač štítků, ovladač pro Windows, USB Wi-Fi pro připojení 1:1		